

Série IF Series

FOR CANADIAN STANDARD
POUR STANDARD CANADIEN
PARA NORMAS CANADIENSES

CARVIN
EQUIPEMENTS DE PISCINE
POOL EQUIPMENT



IFD-ST-2



IFL-ST-2



IFC-2



IFA-2

Intlet Fitting

For Above & Inground Pools

Retour d'eau

Pour Piscines Creusées & Hors-Terres

Conectore de Entrada

Para Piscinas Enterradas
& Elevadas

Characteristics | Caractéristiques | Características

Directional Ball Inlet Fittings are made in four styles to suit all types of installations.

Les raccords d'entrée orientables à rotule sont fabriqués selon quatre styles pour convenir à tous les types d'installation.

Conexiones de Entrada Esféricas Direccionales están hechas en cuatro estilos para acomodar todos los tipos de instalaciones.

Includes various sizes of interchangeable orifices for maximum flow rates up to 50 US gpm (11,4 m³/h).

Des orifices interchangeables de plusieurs calbres sont compris et conviennent à des débits maximaux pouvant atteindre 50 gal. US/min (11,4 m³/h).

Incluye varios tamaños de orificios intercambiables para tasa de flujo máximas de hasta 50 US gpm (11,4 m³/h).

Injection-moulded from durable ABS thermoplastic resin.

Fabrication en résine thermoplastique ABS durable moulée par injection.

Moldeada por inyección de una durable resina termoplástica ABS.

No electrical bonding required.

Aucun raccordement électrique n'est requis.

No se requiere un enlace eléctrico.

No internal obstructions to cause plugging.

Aucune obstruction interne pouvant causer le blocage.

No hay obstrucciones internas que causen taponamientos.

Enables the return stream to be deflected in any direction within 25 degrees of the central position.

Ces raccords permettent d'orienter le jet de retour dans n'importe quelle direction inclinée d'au plus 25° par rapport à leur axe.

Permite que la corriente de retorno esté desviada en cualquier dirección dentro de 25 grados de la posición central.

Sold in pairs.

Vendus en paires.

Se vende en pares.