

Série SV Series

FOR CANADIAN STANDARD
POUR STANDARD CANADIEN
PARA NORMAS CANADIENSES

CARVIN
EQUIPEMENTS DE PISCINE
POOL EQUIPMENT

Skimmer

For Above ground Pools

Écumoir

Pour Piscines Hors-Terres

Skimmer

Para Piscinas Elevadas

Characteristics | Caractéristiques | Características

Thru-wall or backwall mount for use with thin wall above-ground pools with walls up to 3/4" (1.9 cm) thick.

La fixation à travers la paroi ou sur la paroi arrière convient aux spas et aux piscines hors-terre à paroi mince (jusqu'à 3/4 po [1.9 cm] d'épaisseur). Soporte para pared trasera o cruzando la pared para estar utilizado en piscinas sobre el nivel del suelo con paredes de hasta 3/4 de pulgada [1.9 cm] de grosor.

Drop-away profile allows for decking around the pool without interference.

La section retombante permet d'installer une plage autour de la piscine ou du spa sans entrave. Perfil de caída permite un revestimiento alrededor de la piscina sin interferencia.

Floating weir allows maximum surface skimming.

Le déversoir flottant assure un écumage maximal en surface. Vertedero flotante permite una máxima recolección en la superficie.

Patented front-loading snap-fit basket stays securely in place to trap debris.

Le panier breveté à chargement par le devant et à fixation par pression est solidement fixé en place et capte les saletés. Cesta Patentada para carga frontal y de rápido ajuste se mantiene segura en su sitio para atrapar desperdicios.

Safety vacuum relief valve prevents suction entrapment when all other suction sources are blocked.

La soupape de sûreté du système d'aspiration empêche le piègeage par succion lorsque toutes les autres sources d'aspiration sont bouchées. La válvula de descarga de seguridad del sistema de aspiración previene la obstrucción de la succión cuando todas las otras fuentes de succión están bloqueadas.

Easy installation with 1 1/2" (38 mm) PVC slip connection accepting rigid or flexible PVC pipe. Hardware kit is included.

L'installation se fait aisément grâce au raccord à emboîtement en PVC de 1 1/2 po [38 mm] convenant aux conduites de PVC rigides ou flexibles. La trousse de matériel de fixation est comprise. Fácil instalación con conexión de deslizamiento de PVC de 1 1/2 pulgadas [38 mm] que admite una tubería de PVC flexible o rígida. Se incluye el juego de ferretería.

Specifications | Spécifications | Especificaciones

